


Acumulador AGM GP-47



| | |
|--------------------------------|---|
| Marca: | GONHER PRIME |
| Voltaje: | 12 Volts |
| Capacidades eléctricas: | Capacidad de Arranque en frío a -18 °C (CCA) 600 Amper. Capacidad de Reserva @27°C (RC), 100 minutos Capacidad de Arranque a 0 °C (CA), 690 Amper. Capacidad en Amper-Hora, 60 AH. |
| Composición operativa: | Plomo-Ácido/ (PbCa+,PbCa-) |
| Uso: | S.L.I. (Starting/Lighting/Ignition), Arranque/Lubez/Ignición |
| Aplicación: | Servicio Automotriz |
| Dimensiones: | Largo 24.2 (cm) Ancho 17.5 (cm) Alto 19.0 (cm) |
| Peso: | 17.69 kg |

POLARIDAD Y CONECTORES




Acumulador AGM GP-48



| | |
|--------------------------------|---|
| Marca: | GONHER PRIME |
| Voltaje: | 12 Volts |
| Capacidades eléctricas: | Capacidad de Arranque en frío a -18 °C (CCA) 760 Amper. Capacidad de Reserva @27°C (RC), 120 minutos Capacidad de Arranque a 0 °C (CA), 875 Amper. Capacidad en Amper-Hora, 70 AH. |
| Composición operativa: | Plomo-Ácido/ (PbCa+,PbCa-) |
| Uso: | S.L.I. (Starting/Lighting/Ignition), Arranque/Lubez/Ignición |
| Aplicación: | Servicio Automotriz |
| Dimensiones: | Largo 27.8 (cm) Ancho 17.5 (cm) Alto 19.0 (cm) |
| Peso: | 21.54 kg |

POLARIDAD Y CONECTORES




Acumulador AGM GP-49



- Marca:** GONHER PRIME
- Voltaje:** 12 Volts
- Capacidades eléctricas:** Capacidad de Arranque en frío a -18 °C (CCA) 850 Amper.
Capacidad de Reserva @27°C (RC), 170 minutos
Capacidad de Arranque a 0 °C (CA), 975 Amper.
Capacidad en Amper-Hora, 92 AH.
- Composición operativa:** Plomo-Ácido/ (PbCa+,PbCa-)
- Uso:** S.L.I. (Starting/Lighting/Ignition), Arranque/Lubez/Ignición
- Aplicación:** Servicio Automotriz
- Dimensiones:** Largo 35.4 (cm) Ancho 17.5 (cm) Alto 19.0 (cm)
- Peso:** 26.30 kg

POLARIDAD Y CONECTORES:



Acumulador AGM GP-65



- Marca:** GONHER PRIME
- Voltaje:** 12 Volts
- Capacidades eléctricas:** Capacidad de Arranque en frío a -18 °C (CCA) 750 Amper.
Capacidad de Reserva @27°C (RC), 150 minutos
Capacidad de Arranque a 0 °C (CA), 860 Amper.
Capacidad en Amper-Hora, 75 AH.
- Composición operativa:** Plomo-Ácido/ (PbCa+,PbCa-)
- Uso:** S.L.I. (Starting/Lighting/Ignition), Arranque/Lubez/Ignición
- Aplicación:** Servicio Automotriz
- Dimensiones:** Largo 28.9 (cm) Ancho 18.7 (cm) Alto 19.4 (cm)
- Peso:** 21.54 kg

POLARIDAD Y CONECTORES:



Acumulador AGM GP-94R



- Marca:** GONHER PRIME
- Voltaje:** 12 Volts
- Capacidades eléctricas:** Capacidad de Arranque en frío a -18 °C (CCA) 800 Amper.
Capacidad de Reserva @27°C (RC), 140 minutos
Capacidad de Arranque a 0 °C (CA), 920 Amper.
Capacidad en Amper-Hora, 80 AH.
- Composición operativa:** Plomo-Ácido/ (PbCa+,PbCa-)
- Uso:** S.L.I. (Starting/Lighting/Ignition), Arranque/Lubez/Ignición
- Aplicación:** Servicio Automotriz
- Dimensiones:** Largo 31.5 (cm) Ancho 17.5 (cm) Alto 19.0 (cm)
- Peso:** 23.58 kg

POLARIDAD Y CONECTORES:

