

GO SELECT M4T SAE 15W-50 API SL/JASO MA2

ACEITE SEMISINTÉTICO PARA MOTORES DE 4 TIEMPOS

DESCRIPCIÓN

GO SELECT M4T SAE 15W-50 API SL/JASO MA2 es un aceite semisintético, está elaborado con un selecto paquete de aditivos para desempeñarse de manera diferenciada con propiedades antioxidantes potenciadas, control de desgaste, disminución de depósitos y control de fricción óptimo que las motocicletas necesitan para evitar el deslizamiento en el embrague húmedo.

BENEFICIOS

- Proporciona una adecuada protección contra el desgaste ocasionado por las altas temperaturas y la fricción excesiva a las que se someten los motores de este tipo.
- Mantienen al motor limpio y operando eficientemente.

CARACTERÍSTICAS

PRUEBA	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR TÍPICO
Grado de Viscosidad SAE	SAE J300	15W-50
Apariencia	Visual	Brillante
Color	ASTM D1500	2.0
Densidad @ 20°C, g/ml	ASTM D4052	0.86
Viscosidad Cinemática @ 40°C, cSt	ASTM D445	143
Viscosidad Cinemática @ 100°C, cSt	ASTM D445	18.5
Indice de Viscosidad	ASTM D2270	145
Temperatura de Inflamación COC, °C, mín.	ASTM D92	220
Temperatura mínima de fluidez, °C, máx.	ASTM D97	-27
Simulación de arranque en frío CCS, Cp @ -20°C, máx.	ASTM D5293	7000
Espumación, ml	ASTM D892	-
Secuencia I	ASTM D892	0/0
Secuencia II	ASTM D892	0/0
Secuencia III	ASTM D892	0/0

Las Propiedades Típicas son aquellas obtenidas con tolerancia normal de producción y no constituyen una especificación. Se esperan variaciones que no afectan el rendimiento del producto durante la fabricación normal y en diferentes equipos de mezclado.

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. La disponibilidad de los productos puede variar dependiendo de la localidad. Para obtener más información, nos puede contactar en www.grupogonher.com