

# CATÁLOGO LUBRICANTES

2026

# GONHER®

AUTOPARTES



ACEITES | QUÍMICOS | ADITIVOS | ANTICONGELANTES | SILICONES | GRASAS

## GONHER<sup>®</sup> Prime

### ACEITE 100% SINTÉTICO GONHER PRIME API SQ / ILSAC GF-7A

Nueva tecnología baja en cenizas sulfatadas, que ofrece una mayor limpieza de pistones, partes del motor y reduce las emisiones contaminantes al medio ambiente\*\*. Última tecnología que proporciona una excelente protección contra el desgaste y oxidación.



\* Viscosidades disponibles sólo en API SP / ILSAC GF-6A  
 \*\* De acuerdo con los resultados del ILSAC GF-7A en la secuencia VIE y el cumplimiento con las regulaciones CAFE y EPA.

Viscosidades	946 mL	5L	200L
SAE 0W-20	1034984	1034985	1035111
SAE 5W-20	1034986	1034987	-
SAE 5W-30	1034988	1034989	1035113
SAE 5W-40*	1033919	1033920	1030295
SAE 5W-50*	1033921	1033922	1030294
SAE 10W-30	1034990	1034991	1035114

## GONHER<sup>®</sup> Select

### ACEITE SEMI-SINTÉTICO GONHER SELECT API SQ / ILSAC GF-7A

Aceite SEMI-SINTÉTICO de última tecnología que ofrece al motor protección y desempeño superior. Elaborado con una mezcla de bases sintéticas, bases refinadas y una química avanzada que proporciona una excelente protección contra el desgaste y oxidación. Diseñado para mejorar el consumo de combustible y maximizar la potencia y la aceleración. Creado para condiciones extremas de conducción en frío, calor y viajes cortos frecuentes.



Viscosidades	946 mL	5L	200L
SAE 5W-30	1034992	1034993	1035117
SAE 10W-30	1034994	1034995	1035115
SAE 15W-40	1034996	1034997	1035116

## GONHER<sup>®</sup>

### ACEITE MULTIGRADO GONHER API SQ / ILSAC GF-7A

Aceite MINERAL con aditivos de última generación que ofrecen una excelente protección al motor en todas las condiciones de operación. Su tecnología brinda mayor limpieza de pistones, previniendo la acumulación de lodos y depósitos en el motor, aún en motores con tecnología de inyección directa de gasolina. Diseñado para mejorar el consumo de combustible y mejorar la potencia y la aceleración. Creado para condiciones extremas de conducción en frío, calor y viajes cortos frecuentes.



Viscosidades	946 mL	5L	200L
SAE 5W-30	1034998	1034999	1035118
SAE 10W-30	1035000	1035001	1035119
SAE 15W-40	1035002	1035003	1035120
SAE 20W-50	1035004	1035005	1035121

## GONHER<sup>®</sup>

### ACEITE MULTIGRADO GONHER API SL

Aceite MINERAL de alto nivel detergente / dispersante, elaborado con básicos minerales de alto grado de refinación y aditivos de alta tecnología. Formulado para una excelente protección de motores que operan en condiciones extremas y cumplir con los requerimientos de operación de los vehículos que exigen la categoría API SL o anterior.



Viscosidades	946 mL	3.78 L	5L	19L	200L
SAE 15W-40	1033940	-	1033941	1005202	1005313
SAE 20W-50	1033942	1035218	1033943	1005392	1005401
SAE 25W-50	1033944	1035219	1033945	-	1005428

# GONHER®

## ACEITE MONOGRADO GONHER API SL/GL

Aceite monogrado MINERAL de alta calidad para motores a gasolina, formulado con básicos parafínicos refinados y un paquete de aditivos balanceado, que le imparten al aceite alta capacidad para reducir el desgaste, controlar los depósitos y la formación de lodos.



Viscosidades	946 mL	5L	19L	200L
SAE 40	1033946	1033947	1005302	1005314
SAE 50	1033948	1033949	1005994	1005995
SAE 60	1033950	1033951	1010945	1010946

LUBRICANTES

TRANSMISIÓN

## ACEITE PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA

# GONHER® Prime

## FLUÍDO SINTÉTICO CVT

Fluido sintético para transmisiones del tipo CVT (Transmisión Continúa Variable), formulado con aditivos de alta tecnología para obtener el máximo desempeño y el menor desgaste en la transmisión.

**Recomendado para su uso en transmisiones automáticas de automóviles modernos. Adecuado su uso para en aplicaciones de las siguientes especificaciones, entre otras:**



- Audi Multitronic
- Dodge NS-2
- GM DEX-CVT
- Honda HMMF
- Honda HCF2
- Honda Z-1
- Hyundai/Kia CVT J-1
- Mazda JWS 3320
- Nissan NS-1, -2, -3
- Suzuki CVT Green 1 & 2
- Toyota CVTF F

Viscosidades	946 mL
FLUIDO SINTÉTICO CVT	1034378

## ATF Sintético DEXRON® VI/MERCON® LV

Aceite 100% sintético formulado con aditivos de avanzada tecnología como Nanotek® para cumplir con las altas exigencias de funcionamiento de las transmisiones modernas.

**Recomendado para transmisiones donde se especifica que cumpla los requerimientos de Dexron® VI, MERCON® LV (Low Viscosity), JASO® 1A. Cumple con las certificaciones:**



- BMW ATF 3.0 M1375.4
- Acura/Honda ATF3.0
- Audi/VW G 055005, G 055162
- Hyundai SP-IV, SPH-IV
- JaguarFluid 8432
- Mercedes Approval MB236.17
- SAAB 93165147
- SUBARU Auto Fluid WS
- ZF TE-ML 11
- Nissan Matic

Viscosidades	946 mL	5L
ATF DEXRON VI/ATF MERCON LV	1021287	1034397



## ATF Sintético MERCON® V

Aceite 100% sintético y aditivos de avanzada tecnología para cumplir con las altas exigencias de funcionamiento de la mayoría de las transmisiones modernas, formulado para otorgar una mejor resistencia en condiciones extremas de temperatura.

### Cumple con las certificaciones:

- Ford Mercon V
- Ford Mercon SP
- GM Dexron III, III G, III H
- Acura/Honda ATF Z1
- KIA SP III
- Mazda ATF-MV
- Mitsubishi Diamond SP III
- Minicooper E-T-IV
- Toyota Tipo T-IV
- Toyota WS
- Peugeot ZF 4HP20

Viscosidades	946 mL	5L
ATF MERCON V	1034390	1034396



## ATF DEXRON III

Fluido formulado para tener cambios suaves de velocidades a cualquier temperatura, y al mismo tiempo, mantener al mínimo la pérdida de potencia en los sistemas de transmisiones automáticas.

### Cumple con las certificaciones:

- GM Dexron III
- Ford Mercon
- Allison C-4
- Caterpillar TO-2

Clasificación	946 mL	5L	19L	200L
ATF DEXRON III	1012743	1012745	1005323	1005324
ATF DEXRON III ALTO KM	1014870	1014871		

# ACEITES PARA TRANSMISIÓN MANUAL Y DIFERENCIAL



## GEAR HD API GL-5 Sintético

- Lubricante para engranes con aditivos de extrema presión (EP) para satisfacer las condiciones más rigurosas de servicio en diferenciales y ejes de camiones de pasajeros, camiones de carga, flotillas, equipo agrícola, etc.

Cumple con las certificaciones:

- ASTM D892
- Federal Standar 791 3456
- Pruebas de ejes CRC L-33, L-37, L-42 y L-60

Viscosidades	946 mL	5L	19L	200L
SAE 75W-90	1010941	1010940	1010938	1010939



## GEAR HD API GL-5

- Aceite Multigrado para engranes con aditivos de extrema presión (EP) para satisfacer las condiciones más rigurosas de servicio en diferenciales y ejes de camiones de pasajeros, camiones de carga, flotillas, equipo agrícola, etc.

Cumple con las certificaciones:

- ASTM D892
- Federal Standar 791 3456
- Pruebas de ejes CRC L-33, L-37, L-42 y L-60

Viscosidades	946 mL	19L	200L
SAE 80W-90	1012748	1005097	1005326
SAE 85W-140	1012678	1003814	1003825



## GEAR EP API GL-4

- Formulado con aditivos que le brindan excelentes propiedades de extrema presión, resistencia al desgaste, resistencia contra la formación de espuma, corrosión y oxidación.

Recomendado para transmisiones manuales, diferenciales, cajas de engranes, ejes motrices, mandos finales y en general, en donde se requiera de un aceite para engranes que cumpla con la calidad API GL-4.

Viscosidades	946 mL	19L	200L
SAE 90	1012640	1006078	1006089
SAE 140	1012641	1003694	1003705
SAE 250	1010090	1003738	

# ACEITES PARA TRANSMISIÓN MANUAL



## GEAR A API GL-1

- Formulado con aceites básicos minerales puros de alta calidad y aditivos antiespumantes.

Recomendado para transmisiones manuales con componentes de bronce y diferenciales de equipo automotriz donde no se requieren características de Extrema Presión (EP).

Viscosidades	946 mL	5L	19L	200L
SAE 90	1012629		1005880	1005891
SAE 140	1012638	1009806	1005946	1005957
SAE 250	1012639		1005990	1006001

## ACEITE PARA MOTO Y LANCHA



### MOTO GT TURBO® 4T JASO MA / API SL

- Diseñado para el desempeño altamente efectivo contra la herrumbre, fallo de bujías, auto ignición y disminuye el coeficiente de fricción, proporcionando un sobresaliente desempeño en trabajo moderado a severo.

Cumple con la certificación **JASO MA/ API SL**

Viscosidades	946 mL
20W-50 Moto 4T	1034373



### MOTO GT TURBO® 2T JASO FB

- Formulado para ser mezclado con el combustible en una relación de 20:1, dando así la protección y lubricación necesarias para el funcionamiento del motor.

Recomendado para motores a gasolina de 2 tiempos enfriados por aire, motocicletas, cortadoras de césped, motosierras, generadores, etc.

Viscosidades	250 mL
Motor 2T	1012714



### LANCHA GT TURBO® 2T TC-W3 NMMA TC-W3

- Diseñado especialmente para motores de 2 Tiempos, fuera de borda o enfriados por agua y aire.

Recomendado para motores a gasolina de 2 tiempos que requieran lubricantes TC-W3 como motores fuera de borda (lanchas) motocicletas, cortadoras de césped, motosierras, generadores, etc.

Viscosidades	946 mL
Motor 2T	1012710

## LÍQUIDO LIMPIAPARABRISAS



- Elaborado con detergentes, alcohol metílico y agua desionizada, que no causa sarros, ni formaciones que obstruyen las mangueras.

946mL	3.78L
1012697	1012696

## LÍQUIDO PARA FRENOS



- Está diseñado para vehículos con sistema de frenos hidráulicos de disco, tambor y mixto, tanto para servicio ligero como para servicio pesado. Es compatible con otros líquidos de frenos del mismo tipo.

Cumple con la norma DOT 3 y con la norma mexicana NOM-113-SCFI-1995 LF3.  
Cumple con la norma DOT 4 y con la norma mexicana NOM-113-SCFI-1995 LF4.

Tipo	250 mL	355mL	956mL
DOT-3 / LF3	1012713	1012718	1012712
DOT-4 / LF4	1012725	1012726	1012727



### GRASA CHASIS NLGI2

- Elaborada con jabón de calcio, de consistencia suave y mediana fibra, con aditivos que le proporcionan resistencia a la herrumbre, corrosión, oxidación y humedad, además de buena adhesividad.

Recomienda para lubricar las diferentes partes del chasis de unidades automotrices como terminales, crucetas, rótulas y también la quinta rueda.

Base	3.6 Kg	16 Kg	180 Kg
Calcio	1004521	1004523	1004522



### GRASA SUPER CHASIS NLGI 2

- Grasa lubricante de jabón de litio de consistencia fibrosa, suave y alto nivel adhesivo. Posee gran lubricidad, aún en presencia de agua, evitando la herrumbre y la corrosión.

Se recomienda para la lubricación de todas las partes del chasis de unidades automotrices y equipo pesado como cojinetes, rótulas, terminales de dirección, columpios y quinta rueda.

Base	400 g	425g	850g	3.6Kg	16Kg	180Kg
Litio	1012741	1012674	1012675	1004576	1004578	1004579



### GRASA MULTIUSOS NLGI 2

- Elaborada a base de litio; Por su capacidad de grasa multipropósito, con frecuencia elimina la necesidad de otras grasas.
- Satisface en forma general los requerimientos de lubricación de baleros automotrices y puntos de chasis automotrices y de equipo pesado, agrícolas e industriales, bombas de agua, juntas universales.

Base	400g	425g	850g	3.6Kg	16Kg	180Kg
Litio	1012740	1012681	1012682	1004536	1004538	1004539



### GRASA SUPER BALEROS NLGI 3

- Grasa de textura fibrosa base jabón de sodio; Su textura permite formar un sello en el exterior de los cojinetes, y su gran capacidad adhesiva le permite trabajar a temperaturas muy cercanas a su punto de goteo.

Recomendada para lubricar cojinetes, rodamientos y chumaceras de vehículos automotores de servicio ligero.

Base	425g	850g	3.6Kg	16Kg	180Kg
Sodio	1012676	1012677	1004513	1004515	1004516



### GRASA MOLY EP JUNTAS HOMOCINÉTICAS NLGI 2

- Elaborada a base de litio, aditivos de extrema presión EP y antifricción de bisulfuro de molibdeno con propiedades extraordinarias antidesgaste y cargas de impacto.

Recomendada para juntas homocinéticas automotrices, cojinetes y rodamientos de equipo pesado, construcción etc, así como mecanismos que requieran grasa con características de extrema presión.

Base	425g	850g	3.6Kg	16Kg	180Kg
Litio-Moly	1012688	1012679	1012680	1004560	1004559



### GRASA ESPECIAL AT-3 ALTAS TEMPERATURAS NLGI 3

- Elaborada a base de bentona; debido a que esta grasa no tiene punto de goteo, ofrece gran resistencia al escurrimiento en condiciones de alta temperatura, alta resistencia al lavado por agua y un excelente nivel adhesivo que le permite buen rendimiento en temperaturas elevadas.

Recomendada para lubricar mecanismos expuestos a altas temperaturas como: cojinetes de motores eléctricos, equipos de embotelladoras, secadoras, cojinetes y rodamientos en hornos rotatorios o estacionarios.

Base	425g	850g	3.6Kg	16Kg	180Kg
Bentona	1012672	1012673	1004587	1004590	1004591



### Grasa Especial EP-2 Extrema Presión NGLI 2

- Grasa elaborada con jabón de litio y aditivos de extrema presión EP, adecuada para aplicarse donde se requiera de una grasa que soporte altas cargas de choque o impactos.

Recomendada en la lubricación de cojinetes y rodamientos de tractocamiones, equipo de construcción y minero además de superficies deslizantes operan bajo condiciones de servicio normal a severo.








Base	16 Kg	180 Kg
Litio	1004530	1004531

# ANTICONGELANTE Y REFRIGERANTE GONHER

NUEVA  
TECNOLOGÍA

SU FÓRMULA PROVEE PROTECCIÓN SUPERIOR CONTRA LA CONGELACIÓN, CORROSIÓN Y EL SOBRECALENTAMIENTO EN TODOS LOS SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO DE MOTORES MODERNOS Y ANTIGUOS. ANTICONGELANTE CON ÁCIDOS CARBOXÍLICOS LIBRE DE FOSFATOS Y SILICATOS PARA SERVICIO LIGERO QUE CUMPLEN LOS ESTÁNDARES DE ASTM D3306.

**COMPATIBLE CON TECNOLOGÍAS OAT, IAT Y HOAT.**

CARACTERÍSTICAS	COMPATIBILIDAD**	PRESENTACIÓN	SKU
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• AMARILLO FLUORESCENTE 35%</li> <li>• LISTO PARA USAR</li> <li>• PROTECCIÓN -20°C A 126°C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ADECUADO PARA AUTOMÓVILES EUROPEOS, ASIÁTICOS Y AMERICANOS</li> <li>• TODAS LAS MARCAS</li> <li>• TODOS LOS MODELOS</li> <li>• TODOS LOS COLORES DE ANTICONGELANTE</li> </ul>	946 mL 3.78 L 19 L 200 L 1000 L	1034418 1034417 1034415 1034416*** 1034413***
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• AMARILLO FLUORESCENTE 50%</li> <li>• LISTO PARA USAR</li> <li>• PROTECCIÓN -37°C A 130°C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ADECUADO PARA AUTOMÓVILES EUROPEOS, ASIÁTICOS Y AMERICANOS</li> <li>• TODAS LAS MARCAS</li> <li>• TODOS LOS MODELOS</li> <li>• TODOS LOS COLORES DE ANTICONGELANTE</li> </ul>	946 mL 3.78 L 19 L 200 L 1000 L	1035006 1035007 1035008 1035009*** 1035010***
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• AMARILLO FLUORESCENTE 70%</li> <li>• CONCENTRADO</li> <li>• PROTECCIÓN -64°C A 136°C (PROTECCIÓN UTILIZANDO GONHER CONCENTRADO SIN DILUIR)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ADECUADO PARA AUTOMÓVILES EUROPEOS, ASIÁTICOS Y AMERICANOS</li> <li>• TODAS LAS MARCAS</li> <li>• TODOS LOS MODELOS</li> <li>• TODOS LOS COLORES DE ANTICONGELANTE</li> </ul>	946 mL 3.78 L 19 L 200 L 1000 L	1034423 1034422 1034420 1034421*** 1034419***
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• AMARILLO FLUORESCENTE 96%</li> <li>• CONCENTRADO MÁXIMO</li> <li>• PROTECCIÓN -64°C A 136°C (PROTECCIÓN EN MEZCLA 70% GONHER CONCENTRADO MÁX Y 30% AGUA)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ADECUADO PARA AUTOMÓVILES EUROPEOS, ASIÁTICOS Y AMERICANOS</li> <li>• TODAS LAS MARCAS</li> <li>• TODOS LOS MODELOS</li> <li>• TODOS LOS COLORES DE ANTICONGELANTE</li> </ul>	946 mL 3.78 L 19 L 200 L 1000 L	1034429 1034427 1034425 1034426*** 1034424***
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROSA 35%</li> <li>• LISTO PARA USAR</li> <li>• PROTECCIÓN -20°C A 126°C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VOLKSWAGEN</li> <li>• PORSCHE</li> <li>• CHIREY</li> <li>• CHANGAN</li> <li>• TOYOTA</li> <li>• AUDI</li> <li>• SEAT</li> <li>• MG</li> </ul>	946 mL 3.78 L 19 L 200 L 1000 L	1034444 1034443 1034441 1034442*** 1034440***
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• AZUL 35%</li> <li>• LISTO PARA USAR</li> <li>• PROTECCIÓN -20°C A 126°C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NISSAN</li> <li>• HONDA</li> <li>• SUZUKI</li> <li>• BMW</li> <li>• INFINITI</li> <li>• ACURA</li> <li>• SUBARU</li> </ul>	946 mL 3.78 L 19 L 200 L 1000 L	1034434 1034433 1034431 1034432*** 1034430***
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• ANARANJADO 35%</li> <li>• LISTO PARA USAR</li> <li>• PROTECCIÓN -20°C A 126°C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FORD</li> <li>• GMC</li> <li>• BUICK</li> <li>• RAM</li> <li>• CHEVROLET</li> <li>• CADILLAC</li> <li>• DODGE</li> <li>• JEEP</li> </ul>	946 mL 3.78 L 19 L 200 L 1000 L	1034439 1034438 1034436 1034437*** 1034435***

\*ÚLTIMA GENERACIÓN EN REFRIGERANTES PARA USO AUTOMOTRIZ E INTERVALOS EXTENDIDOS DE CAMBIO DE 240 000 KM Ó 5 AÑOS, LO QUE OCURRA PRIMERO.

\*\* SON MARCAS REGISTRADAS DE SUS RESPECTIVOS PROPIETARIOS.

\*\*\* PRESENTACIONES DISPONIBLES EXCLUSIVAMENTE BAJO PEDIDO.



## ADITIVOS PARA GASOLINA



### Super GAS

- Reduce las impurezas que se generan con la oxidación en forma de barnices y sedimentos; además ayuda a mejorar la combustión, disminuyendo el consumo de gasolina.

Presentación	Código
250mL	1012717



### Super INYECTOR

- Formulado para mantener limpio el sistema de combustible, evitando los dañinos depósitos que afectan el rendimiento de los inyectores de los motores con inyección electrónica.
- La obstrucción de los inyectores implica pérdida de potencia, bajo rendimiento y costos anticipados de mantenimiento.

Presentación	Código
250mL	1012716



### Super OCTANO

- Optimiza el encendido mediante la estabilización de las fracciones ligeras de la gasolina, además, reduce considerablemente la emisión de gases contaminantes.

Presentación	Código
250mL	1012715

## ADITIVOS PARA ACEITE



### GONHER 1 Aditivo antidesgaste

- Reduce el desgaste del motor hasta un 45%. Protege su economía y su inversión, facilita la operación de válvulas, anillos, pistones, etc. Proporcionando un arranque más fácil y una operación más suave.
- Ideal para máquinas nuevas, recién reparadas o con poco kilometraje.

Presentación	Código
450mL	1010019



### GONHER 2 Aditivo Estabilizador de Viscosidad

- Aumenta la potencia del motor logrando una marcha más suave y placentera. Protege su economía y su inversión alargando la vida del motor.
- Se aplica en motores a gasolina o diesel, recomendado para motores muy usados (desgastados) y/o con alto consumo de aceite.

Presentación	Código
450mL	1012709

## Limpiador de Carburador y Partes

Formulado para el mantenimiento del carburador, a través de la eliminación de los depósitos de carbón, gomas, sedimentos y cualquier tipo de impurezas en todos los componentes y conductos, tanto interiores como exteriores.



- Limpieza al instante
- Ideal para la afinación de motores a gasolina.
- Hace que el motor funcione uniformemente y con mayor eficiencia.
- Ideal para cualquier tipo de motor de 2 y 4 tiempos.
- Remueve goma, lodo, barniz y polvo.

### Características Típicas

Pruebas	Valores	Presentaciones	Código
Apariencia	Líquido	550 ml	1021399
Color PT-CO	<10		
Densidad a 25°C, g/ml	0.828		
Viscosidad	<10		
Punto de inflamación (copa cerrada), °C	<10°		
Solubilidad en agua	Inmiscible		

## Limpiador de Inyectores para Boya

Contiene una exclusiva fórmula a base de dispersores poliméricos que proporciona una rápida y eficaz limpieza de los inyectores. Es un producto especialmente diseñado para utilizarse en los equipos para Boya.



- Mejora la atomización del combustible.
- Elimina residuos en inyectores, válvulas y cámara de combustión.
- Ayuda a eliminar fallas en el encendido.

### Características Típicas

Pruebas	Valores	Presentaciones	Código
Apariencia	Líquido	500 ml	1007835
Color PT-Co ASTM D1209	100		
Densidad a 25°C, g/ml	0.861		
Viscosidad @25°C, cPs	<10		
Punto de inflamación (CCCFP), ASTM D6450, °C	21°		
Solubilidad en agua	Inmiscible		

## Limpiador de Inyectores Presurizado

Este productos es elaborado con una mezcla de aditivos, dispersantes poliméricos y disolventes; está formulado especialmente para la limpieza instantánea de inyectores, sin la necesidad de removerlos del motor.



- Mejora la atomización del combustible.
- Elimina residuos en inyectores, válvulas y cámara de combustión.
- Ayuda a eliminar fallas en el encendido.
- Mejora la eficiencia de la combustión y por consecuencia recupera la potencia del motor.

### Características Típicas

Pruebas	Valores	Presentaciones	Código
Apariencia	Líquido	550 ml	1021401
Color PT-Co	100		
Densidad a 25°C, g/ml	0.857		
Viscosidad @25°C, cPs	<10		
Punto de inflamación (copa cerrada), °C	21°		
Solubilidad en agua	Inmiscible		



## Arrancador de motor

Elaborado con solventes, aditivos antifriccionantes, lubricantes y propelentes, facilitando el encendido de los motores a gasolina, gas y diesel, ya sea que opere en climas fríos o que tengan largos períodos de inactividad.

- Ayuda en arrancar motores diesel y gasolina.
- Disminuye el desgaste del sistema de encendido.
- Aumenta la vida del acumulador.
- Ayuda a evitar el desgaste del acumulador en motores con dificultades de encendido.
- Lubrica la parte superior de la cámara de combustión y permite al sistema de encendido funciona con mayor frecuencia.

### Características Típicas

Pruebas	Valores	Presentaciones	Código
Estado Físico	Líquido	550 ml	1021403
Color PT-CO	<20		
Densidad a 25°C, g/ml	0.818		
Punto de inflamación, °C	47°		

## Desengrasante de motor



Fabricado con destilados de petróleo, nafta, butoxietanol, detergentes y dióxido de carbono como propelente, que remueven la grasa y aceite adheridos a las partes metálicas externas del motor.

- Remueve grasa y suciedad.
- Ideal para todo tipo de motores,
- Alto nivel de limpieza concentrado.
- Producto emulsionable en agua.

### Características Típicas

Pruebas	Valores	Presentaciones	Código
Apariencia	Líquido transparente con aroma	550 ml	1021402
Color PT-Co	<20		
Densidad a 25°C, g/ml	0.818		
Punto de ebullición, °C	132°- 160°		
Viscosidad @25°C, cPs	<10		
Punto de flash (copa cerrada), °C	50°		
Solubilidad en agua	Forma emulsión lechosa		
Vel. de evaporación	<1 (acetato de butilo=1)		
Densidad de vapor	Más pesado que el aire		
Punto de inflamación, °C	47°C		



## Aflojatodo

Es un fino lubricante de alta penetración por su baja viscosidad, provisto de aditivos especiales que limpian, reducen la fricción, protegen la corrosión y desplazan la humedad de las partes metálicas donde se aplica. Además, libera mecanismos pegados y elimina el rechinido de las partes articuladas o sujetas a rozamiento.

- Limpieza al instante
- Ideal para la afinación de motores a gasolina.
- Hace que el motor funcione uniformemente y con mayor eficiencia.
- Ideal para cualquier tipo de motor de 2 y 4 tiempos.
- Remueve goma, lodo, barniz y polvo.

### Características Típicas

Pruebas	Valores	Presentaciones	Código
Apariencia	Líquido	550 ml	1021400
Densidad a 25°C, g/ml	0,806		
Punto de ebullición, °C	>150°C		
Viscosidad @40°C, cPc	3		
Viscosidad @15°C, cPs	<10		
Solubilidad en agua	Insoluble		



## G-44

Aerosol multiusos, los lubricantes con los que está formado permite penetrar, lubricar, limpiar y proteger piezas metálicas y partes eléctricas. Desplaza la humedad aún en sistemas eléctricos gracias a su rigidez dieléctrica hasta 20KV.

- Desplaza la humedad.
- Destraza piezas oxidadas.
- Dieléctrico.
- Lubrica, Limpia y protege

Presentacion	Código
162 ml	1016366
236 ml	1016370
425 ml	1016372



## Silicón HI-TEMP RTV

Sellador de silicón para formar junta de motores, bombas de agua o aceite, cajas de transmisión y uso en general en aplicaciones automotrices e industriales. Es flexible y estable a temperaturas desde -40°C a 250°C y soporta temperaturas intermitentes mayores a 344°C, presenta una excelente adhesión a superficies no porosas como: vidrio, cerámica, poliéster, poliacrilato, formaica, plásticos, madera barnizada o pintada, etc.

- 100% Silicón puro.
- Ideal para temperaturas intermitentes mayores a 344°C.
- Ideal para empaques o recubrimientos.
- Permanece flexible.
- Resistente a la presión.

Presentación	Código
Silicón Rojo 70 gr	1007866
Silicón Negro 70 gr	1007868
Silicón Transparente 70 gr	1007870
Silicón Aluminio 70 gr	1007871

### Características Típicas

Pruebas	Valores	Presentaciones
Apariencia	Pasta viscosa que cura y se vuelve sólido	70 gr.
Gravedad específica	1,02	
Viscosidad @20°C, cPs	100,000	
Punto de inflamación (copa cerrada), °C	150°C	
Solubilidad en agua	Inmiscible	
Densidad a 25°C, g/ml	0990	
Fuerza de tensión, N/mm <sup>2</sup>	0.6 (N/mm <sup>2</sup> )	
Elongación	440%	
Dureza Shore A	20	
Fuerza de rompimiento, N/mm <sup>2</sup>	4.2	
Capacidad de movilidad, %	25%	

# GONHER®

AUTOPARTES



DESCARGA NUESTRA APP



gonher.com.mx